

TYM 2517 Ruban autovulcanisant en EPR

Description du produit

Ruban autovulcanisant en éthylène-propylène (EPR) conçu pour la protection et l'isolation électrique dans des environnements exigeants.

Propiedades

- Excellentes propriétés physiques et électriques
- Résistant aux rayons UV
- Compatible avec une large gamme de matériaux isolants pour câbles
- Vulcanisation rapide lors de l'application sous tension, sans besoin de chaleur ni presión
- Excellente résistance à l'ozone et aux agents atmosphériques
- Ruban non adhésif, facile à manipuler et à appliquer manuellement

Caractéristiques techniques

Support: Caoutchouc éthylène-propylène (EPR)

Épaisseur totale: 0,075 mm

Allongement: 750 %

Temperature: de -40 °C à +100 °C

Rigidité diélectrique: 36 kV/mm

Couleur disponible: Noir.

Applications principales

- Raccordement et réparation de câbles de puissance et de distribution jusqu'à 69 kV
- Étanchéité de câbles électriques
- Protection de conducteurs et de câbles en environnements extérieurs ou enterrés

Les rubans adhésifs sont utilisés pour résoudre différents problèmes dans de nombreux domaines d'application. Chaque produit a été développé pour un secteur d'application déterminé. Néanmoins, l'expérience montre que, même dans des applications similaires, les exigences peuvent varier d'un cas à l'autre. C'est pourquoi nous vous recommandons de réaliser des essais afin de vérifier si le produit à utiliser est adapté à votre application. Pour cela, vous pouvez compter sur les conseils de notre service technique. Toutes les recommandations que nous formulons sont basées sur les connaissances acquises par notre propre expérience, mais elles sont données sans engagement.