

TYM 2702 Ruban en PVC à haute isolation électrique

Description du produit

Ruban adhésif de haute qualité avec support en PVC souple et adhésif en caoutchouc très puissant.

Propiedades

- Support fin, lisse et flexible avec une forte adhérence
- Matériau autoextinguible
- Haute isolation électrique et bonnes propriétés mécaniques
- Excellente résistance à l'abrasion, à la corrosion et à l'humidité
- Sans plomb, chrome VI, mercure ni cadmium
- Très conforme, idéal pour les surfaces complexe

Caractéristiques techniques

Support:	PVC souple
Adhésif:	Caoutchouc
Épaisseur totale:	0,13 mm
Force adhésive:	4,5 N/25 mm
Résistance à la rupture:	62,5 N/25 mm
Allongement:	180 %
Temperature:	de -0 °C à +105 °C
Rigidité diélectrique:	40 kV/mm

Homologations : IMQ, VDE, ÖVE

Conforme aux directives : 2000/53 EC et BS3924

Couleur disponible: couleurs variées.

Applications principales

- Isolation électrique
- Enrubannage de faisceaux de câbles

Les rubans adhésifs sont utilisés pour résoudre différents problèmes dans de nombreux domaines d'application. Chaque produit a été développé pour un secteur d'application déterminé. Néanmoins, l'expérience montre que, même dans des applications similaires, les exigences peuvent varier d'un cas à l'autre. C'est pourquoi nous vous recommandons de réaliser des essais afin de vérifier si le produit à utiliser est adapté à votre application. Pour cela, vous pouvez compter sur les conseils de notre service technique. Toutes les recommandations que nous formulons sont basées sur les connaissances acquises par notre propre expérience, mais elles sont données sans engagement.