

TYM 1221 Feuillard adhésif haute résistance

Description du produit

Ruban de cerclage haute résistance avec support en polypropylène et masse adhésive à base de caoutchouc.

Propiedades

- › Support lisse et très résistant
- › Résistance exceptionnelle à la rupture avec une faible allongement
- › Ne laisse aucun résidu d'adhésif lors du retrait
- › Application manuelle ou automatisée

Caractéristiques techniques

Support: Polypropylène

Adhésif: Caoutchouc

Épaisseur totale: 0,155 mm

Épaisseur du support: 0,115 mm

Force adhésive: 7,5 N / 25 mm

Résistance à la rupture: 875 N / 25 mm

Allongement: 30%

Couleur disponible: jaune.

Applications principales

- › Regroupement de tuyaux en acier lourd
- › Fermeture de bobines de tôle métallique
- › Maintien de pièces en verre pendant le stockage et le transport (produits électroménagers)
- › Palettisation en général

Les rubans adhésifs sont utilisés pour résoudre différents problèmes dans de nombreux domaines d'application. Chaque produit a été développé pour un secteur d'application déterminé. Néanmoins, l'expérience montre que, même dans des applications similaires, les exigences peuvent varier d'un cas à l'autre. C'est pourquoi nous vous recommandons de réaliser des essais afin de vérifier si le produit à utiliser est adapté à votre application. Pour cela, vous pouvez compter sur les conseils de notre service technique. Toutes les recommandations que nous formulons sont basées sur les connaissances acquises par notre propre expérience, mais elles sont données sans engagement.