

# TYM 1232 Ruban avec monofilaments en fibre de verre

## Description du produit

Ruban adhésif avec support en polypropylène renforcé par des filaments en fibre de verre.

## Propiedades

- Haute force d'adhérence
- Bonne résistance à la rupture
- Faible taux d'allongement

## Caractéristiques techniques

|                          |                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Support:                 | Polypropylène biorienté avec filaments de verre longitudinaux |
| Adhésif:                 | Caoutchouc synthétique et résines d'hydrocarbures             |
| Épaisseur totale:        | 0,120 mm                                                      |
| Épaisseur du support:    | 0,025 mm                                                      |
| Force adhésive:          | 22,5 N / 25 mm                                                |
| Résistance à la rupture: | 475 N / 25 mm                                                 |
| Température:             | 70°C                                                          |
| Allongement:             | 5%                                                            |

Couleur disponible: transparent.

## Applications principales

- Palettisation générale
- Fermeture de cartons lourds
- Bottelage et palettisation de composants lourds

Les rubans adhésifs sont utilisés pour résoudre différents problèmes dans de nombreux domaines d'application. Chaque produit a été développé pour un secteur d'application déterminé. Néanmoins, l'expérience montre que, même dans des applications similaires, les exigences peuvent varier d'un cas à l'autre. C'est pourquoi nous vous recommandons de réaliser des essais afin de vérifier si le produit à utiliser est adapté à votre application. Pour cela, vous pouvez compter sur les conseils de notre service technique. Toutes les recommandations que nous formulons sont basées sur les connaissances acquises par notre propre expérience, mais elles sont données sans engagement.