

TYM 1886 Ruban adhésif en PTFE

Description du produit

Film de PTFE avec un adhésif silicone spécialement conçu pour résister à des températures élevées.

Propiedades

- › Excellente résistance mécanique
- › Produit fin et flexible
- › Résistance prolongée aux hautes températures
- › Support chimiquement inerte
- › Excellentes propriétés anti-adhérentes
- › Coefficient de frottement extrêmement faible

Caractéristiques techniques

Support:	Film de PTFE (Polytétrafluoroéthylène)
Adhésif:	Silicone
Épaisseur totale:	0,10 mm
Épaisseur du support:	0,05 mm
Force adhésive:	< 7,5 N / 25 mm
Résistance à la rupture:	62,5 N / 25 mm
Température:	de -50 °C à +260 °C
Rigidité diélectrique:	8,5 kV

Produit homologué : Conforme à la norme UL 510, retardateur de flamme

Couleur disponible: Gris.

Applications principales

- › Revêtement de rouleaux et d'extrudeuses plastiques
- › Masquage dans les processus à haute température
- › Maintien de câbles, pièces et composants soumis à haute température
- › Isolation électrique

Les rubans adhésifs sont utilisés pour résoudre différents problèmes dans de nombreux domaines d'application. Chaque produit a été développé pour un secteur d'application déterminé. Néanmoins, l'expérience montre que, même dans des applications similaires, les exigences peuvent varier d'un cas à l'autre. C'est pourquoi nous vous recommandons de réaliser des essais afin de vérifier si le produit à utiliser est adapté à votre application. Pour cela, vous pouvez compter sur les conseils de notre service technique. Toutes les recommandations que nous formulons sont basées sur les connaissances acquises par notre propre expérience, mais elles sont données sans engagement.