

TYM 2593 Cinta adhesiva de doble cara de malla de tejido

Descripción del producto

Cinta con soporte de malla de tejido y adhesivo de caucho de alto tack en ambas caras.

Propiedades

- Excelente adhesión inicial.
- Adhesivo resistente al envejecimiento.
- Producto fino y flexible.
- Resistente al desgarro.
- Producto diseñado para ser aplicado sobre múltiples superficies.
- Limitada resistencia a materiales propensos a migrar (plastificantes).

Características técnicas

Soporte:	Tejido de rayón
Adhesivo:	Caucho sintético
Espesor sin protector:	0.230mm.
Fuerza adhesiva:	19 N/25mm.
Temperatura:	-20°C – 70°C
Protector:	Papel siliconado por ambas caras

Colores disponibles: blanco.

Aplicaciones principales

- Colocación de moquetas
- Montaje de stands y decoraciones diversas
- Desaconsejado su uso sobre piedra artificial o mármol

Las cintas adhesivas se emplean para solucionar diferentes problemas en muchos campos de aplicación. Cada producto ha sido desarrollado para un determinado sector de aplicación. No obstante, la experiencia demuestra que aun en aplicaciones similares, los requisitos pueden variar de un caso a otro. Por ello le recomendamos que haga pruebas para comprobar si el producto a emplear es recomendable para su aplicación. Para ello cuenta con el asesoramiento de

07/2025

Hoja Técnica TYM 2593

nuestro departamento técnico. Todas las recomendaciones que damos son de acuerdo a los conocimientos adquiridos por la propia experiencia, aunque sin compromisos.