

TYM 2660 Ruban double face en mousse de polyéthylène à cellules fermées – Haute densité

Description du produit

Mousse noire de polyéthylène à haute densité, enduite d'un adhésif acrylique sur les deux faces.

Propiedades

- Excellente adhésion initiale
- Très bonne résistance au vieillissement et aux rayons UV
- Adhérence parfaite même sur surfaces difficiles
- Excellente résistance à l'humidité et à l'eau
- Grande résistance aux solvants
- Convient pour des applications en intérieur comme en extérieur

Caractéristiques techniques

Support: Mousse de polyéthylène à cellules fermées

Adhésif: Acrylique solvanté modifié

Épaisseur totale: 0,9 mm

Épaisseur de la mousse: 0,8 mm

Force adhésive: 18 N / 25 mm

Temperature: -40 °C à +80 °C

Protecteur: Film de polyéthylène vert

Couleur disponible: Noir.

Applications principales

- Assemblages permanents
- Fixations haute performance
- Fixation d'emblèmes et d'éléments décoratifs dans l'industrie automobile
- Montage sur surfaces irrégulières

Les rubans adhésifs sont utilisés pour résoudre différents problèmes dans de nombreux domaines d'application. Chaque produit a été développé pour un secteur d'application déterminé. Néanmoins, l'expérience montre que, même dans des applications similaires, les exigences peuvent varier d'un cas à l'autre. C'est pourquoi nous vous recommandons de réaliser des essais afin de vérifier si le produit à utiliser est adapté à votre application. Pour cela, vous pouvez compter sur les conseils de notre service technique. Toutes les recommandations que nous formulons sont basées sur les connaissances acquises par notre propre expérience, mais elles sont données sans engagement.