

TYM 1304 Film de protection en polyéthylène à haute adhésivité

Description du produit

Film adhésif en polyéthylène basse densité conçu pour la protection temporaire des surfaces.

Propiedades

- › Support lisse et résistant
- › Adhésif acrylique avec un tack initial très élevé
- › Déroulement fluide et régulier
- › Retrait facile sans résidus d'adhésif
- › L'application doit être effectuée dans un délai inférieur à 6 mois après la date de réception du produit

Caractéristiques techniques

Support: Polyéthylène basse densité (PEBD)

Adhésif: Acrylique

Épaisseur totale: 0,090 mm

Épaisseur du support: 0,068 mm

Force adhésive: 8 N / 25 mm

Allongement: Longitudinal : 545 %
Transversal : 800 %

Couleur disponible: bleu transparent.

Applications principales

- › Protection lors de la manipulation de textiles, moquettes, etc.

Les rubans adhésifs sont utilisés pour résoudre différents problèmes dans de nombreux domaines d'application. Chaque produit a été développé pour un secteur d'application déterminé. Néanmoins, l'expérience montre que, même dans des applications similaires, les exigences peuvent varier d'un cas à l'autre. C'est pourquoi nous vous recommandons de réaliser des essais afin de vérifier si le produit à utiliser est adapté à votre application. Pour cela, vous pouvez compter sur les conseils de notre service technique. Toutes les recommandations que nous formulons sont basées sur les connaissances acquises par notre propre expérience, mais elles sont données sans engagement.