

TYM 1305 Film de revêtement en polyéthylène à haute adhésivité

Description du produit

Film de revêtement en polyéthylène à haute adhésivité.

Propiedades

- Support fin, lisse et flexible avec une forte adhésion
- Déroulement fluide et régulier
- Facile à retirer, ne laisse aucun résidu de masse adhésive
- Convient pour les séchages en étuve jusqu'à 80 °C
- L'application doit être effectuée dans un délai inférieur à 6 mois à compter de la date de réception du produit

Caractéristiques techniques

Support: Polyéthylène basse densité

Adhésif: Acrylique

Épaisseur totale: 0,04 mm

Force adhésive: 3,18 N / 25 mm

Allongement: longitudinal 350 %
transversal 650 %

Couleur disponible: bleu transparent.

Applications principales

- Protection temporaire et durant les opérations de manutention de:
 - pièces en plastique ABS
 - pièces plastiques à surface rugueuse

Les rubans adhésifs sont utilisés pour résoudre différents problèmes dans de nombreux domaines d'application. Chaque produit a été développé pour un secteur d'application déterminé. Néanmoins, l'expérience montre que, même dans des applications similaires, les exigences peuvent varier d'un cas à l'autre. C'est pourquoi nous vous recommandons de réaliser des essais afin de vérifier si le produit à utiliser est adapté à votre application. Pour cela, vous pouvez compter sur les conseils de notre service technique. Toutes les recommandations que nous formulons sont basées sur les connaissances acquises par notre propre expérience, mais elles sont données sans engagement.