

TYM 1306 Film de revêtement en polyéthylène transparent

Description du produit

Film adhésif en polyéthylène basse densité conçu pour la protection temporaire des surfaces.

Propiedades

- Support lisse et résistant
- Retrait facile sans laisser de résidus de colle
- Sa transparence permet la lecture des étiquettes et des panneaux à travers le film
- Application manuelle ou automatisée possible
- L'application doit être réalisée dans un délai inférieur à 6 mois à compter de la date de réception du produit

Caractéristiques techniques

Support: Polyéthylène basse densité

Adhésif: Acrylique à base solvant

Épaisseur totale: 0,050 mm

Épaisseur du support: 0,045 mm

Force adhésive: 2,35 N / 25 mm

Allongement: longitudinal 365%
transversal 570%

Couleur disponible: transparent.

Applications principales

- Protection temporaire et pendant les opérations de manutention de:
 - pièces et profilés plastiques
 - tôles métalliques laquées

Non recommandé pour la protection de tôles polies

Les rubans adhésifs sont utilisés pour résoudre différents problèmes dans de nombreux domaines d'application. Chaque produit a été développé pour un secteur d'application déterminé. Néanmoins, l'expérience montre que, même dans des applications similaires, les exigences peuvent varier d'un cas à l'autre. C'est pourquoi nous vous recommandons de réaliser des essais afin de vérifier si le produit à utiliser est adapté à votre application. Pour cela, vous pouvez compter sur les conseils de notre service technique. Toutes les recommandations que nous formulons sont basées sur les connaissances acquises par notre propre expérience, mais elles sont données sans engagement.