

TYM 1315 Film de protection en polyéthylène – HAUTE ADHÉRENCE

Description du produit

Film adhésif en polyéthylène basse densité conçu pour la protection temporaire des surfaces.

Propiedades

- Éviter le stockage dans des conditions de température extrêmes
- L'application doit être réalisée dans un délai inférieur à 6 mois après la réception du produit
- Ne pas exposer à l'extérieur ni à la lumière directe du soleil plus de 3 jours les surfaces protégées avec le film blanc
- Ne pas exposer à l'extérieur ni à la lumière directe du soleil plus de 6 mois les surfaces protégées avec le film noir ou blanc/noir

Caractéristiques techniques

Support: Polyéthylène basse densité

Adhésif: Caoutchouc

Épaisseur totale: 0,100 mm

Force adhésive: 3 N / 25 mm

Allongement: longitudinal 150%
transversal 500%

Couleur disponible: Blanc/Noir.

Applications principales

- Protection temporaire et lors des phases de manutention de:
 - Aluminium anodisé et non anodisé
 - Acier inoxydable laminé à froid
 - Surfaces satinées ou polies
 - Métaux prélaqués en finition mate
 - Profils en PVC

Non recommandé pour la protection du laiton, du cuivre ou des alliages contenant du cuivre.

Les rubans adhésifs sont utilisés pour résoudre différents problèmes dans de nombreux domaines d'application. Chaque produit a été développé pour un secteur d'application déterminé. Néanmoins, l'expérience montre que, même dans des applications similaires, les exigences peuvent varier d'un cas à l'autre. C'est pourquoi nous vous recommandons de réaliser des essais afin de vérifier si le produit à utiliser est adapté à votre application. Pour cela, vous pouvez compter sur les conseils de notre service technique. Toutes les recommandations que nous formulons sont basées sur les connaissances acquises par notre propre expérience, mais elles sont données sans engagement.