

TYM 2063 Cinta de doble cara con soporte de fibra sin tejer

Descripción del producto

Cinta de empalme de doble cara con soporte de fibra sin tejer y adhesivo acrílico de muy alto tack.

Propiedades

- Excelente adhesión inicial.
- Buena resistencia al cizallamiento.
- Adhesivo resistente al envejecimiento y a los rayos UV.
- Resistente a los plastificantes.
- Resiste temperaturas de hasta 200°C durante periodos cortos.

Características técnicas

Soporte: Fibra sin tejer

Adhesivo: Acrílico modificado

Espesor total: 0.1 mm.

Fuerza adhesiva: 13 N/25mm.

Temperatura: -40°C – 120°C (200°C corto plazo)

Protector: Papel siliconado

Colores disponibles: translúcido.

Aplicaciones principales

- Montaje autoadhesivo de papel y cartón
- Empalme de hojas de papel y film
- Montaje de placas, rótulos, señales
- Montaje de posters y expositores

Las cintas adhesivas se emplean para solucionar diferentes problemas en muchos campos de aplicación. Cada producto ha sido desarrollado para un determinado sector de aplicación. No obstante, la experiencia demuestra que aun en aplicaciones similares, los requisitos pueden variar de un caso a otro. Por ello le recomendamos que haga pruebas para comprobar si el producto a emplear es recomendable para su aplicación. Para ello cuenta con el asesoramiento de nuestro departamento técnico. Todas las recomendaciones que damos son de acuerdo a los conocimientos adquiridos por la propia experiencia, aunque sin compromisos.