

# TYM 1527 Ruban en tissu plastifié

## Description du produit

Ruban adhésif en polyester de 23 microns avec adhésif silicone, conçu pour les applications de raccord (splicing) nécessitant un tack très élevé.

## Propiedades

- Très haut tack
- Support lisse et résistant
- Excellente adhérence sur substrats à forte teneur en silicone
- Résiste à des températures jusqu'à 200 °C (expositions de courte durée)
- Excellente résistance aux solvants

## Caractéristiques techniques

Support: Film polyester 23 microns

Adhésif: Silicone

Épaisseur totale: 0,07 mm

Épaisseur totale: 0,023 mm

Force adhésive: 7,5 N / 25 mm

Résistance à la rupture: 100 N / 25 mm

Allongement: 80 %

Température: 150 °C (200 °C pour de courtes durées)

Protecteur: Film polyester

Couleur disponible: Jaune.

## Applications principales

- Raccord (splicing) de papiers siliconés et films haute performance
- Masquage dans les procédés à haute température

Les rubans adhésifs sont utilisés pour résoudre différents problèmes dans de nombreux domaines d'application. Chaque produit a été développé pour un secteur d'application déterminé. Néanmoins, l'expérience montre que, même dans des applications similaires, les exigences peuvent varier d'un cas à l'autre. C'est pourquoi nous vous recommandons de réaliser des essais afin de vérifier si le produit à utiliser est adapté à votre application. Pour cela, vous pouvez compter sur les conseils de notre service technique. Toutes les recommandations que nous formulons sont basées sur les connaissances acquises par notre propre expérience, mais elles sont données sans engagement.