

TYM 1652 Mousse adhésive en polyéthylène Politec TA

Description du produit

Mousse de polyéthylène physiquement réticulée à cellules fermées, avec adhésif acrylique.

Propiedades

- Mousse à cellules fermées pour une absorption minimale d'eau
- Résistante aux rayons UV et aux agents atmosphériques
- Bonne résistance aux températures élevées et basses
- Excellente résistance aux solvants

Caractéristiques techniques

Support: Mousse de polyéthylène physiquement réticulée

Adhésif: Acrylique renforcé par un treillis de filaments

Épaisseur totale: 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 mm

Force adhésive: 30 N / 25 mm

Température: de -40 °C à +100 °C

Densité: 33 kg/m³

Protecteur: Papier siliconé lisse

Couleur disponible: Gris anthracite.

Applications principales

- Étanchéité contre les courants d'air et la poussière
- Calfeutrage de gaines de ventilation
- Amortissement des vibrations

Les rubans adhésifs sont utilisés pour résoudre différents problèmes dans de nombreux domaines d'application. Chaque produit a été développé pour un secteur d'application déterminé. Néanmoins, l'expérience montre que, même dans des applications similaires, les exigences peuvent varier d'un cas à l'autre. C'est pourquoi nous vous recommandons de réaliser des essais afin de vérifier si le produit à utiliser est adapté à votre application. Pour cela, vous pouvez compter sur les conseils de notre service technique. Toutes les recommandations que nous formulons sont basées sur les connaissances acquises par notre propre expérience, mais elles sont données sans engagement.