

TYM 2070 Ruban adhésif double face en non-tissé avec adhésif acrylique

Description du produit

Ruban adhésif double face non tissé, avec adhésif acrylique et épaisseur de 150 microns.

Propiedades

- Excellente adhérence sur une grande variété de surfaces
- Tack initial élevé
- Grande capacité d'adaptabilité
- Très bonne force adhésive, même sur les plastiques non polaires (à faible énergie de surface)
- Très faibles émissions totales de COV
- Excellentes propriétés de découpe

Caractéristiques techniques

Support:	Fibre non tissée
Adhésif:	Acrylique
Épaisseur totale:	0,150 mm
Force adhésive:	20 N / 25 mm
Température:	-40 °C à 80 °C (jusqu'à 190 °C à court terme)
Allongement:	5%

Couleur disponible: translucide.

Concentration totale de COV ultra basse selon l'analyse VDA 278

Applications principales

- Laminage de matériaux isolants pour NVH (bruits, vibrations et câblage) et prévention des BSR (bourdonnements, grincements et cliquetis).
- Grâce aux faibles émissions de COV, idéal pour répondre aux exigences des intérieurs dans le secteur automobile et autres applications exigeantes.
- Assemblage de tissus décoratifs.
- Laminage de mousses pour l'étanchéité des systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation).
- Montage de systèmes de sols et de surfaces plastiques de tous types.

Las cintas adhesivas se emplean para solucionar diferentes problemas en muchos campos de aplicación. Cada producto ha sido desarrollado para un determinado sector de aplicación. No obstante, la experiencia demuestra que aun en aplicaciones similares, los requisitos pueden variar de un caso a otro. Por ello le recomendamos que haga pruebas para comprobar si el producto a emplear es recomendable para su aplicación. Para ello cuenta con el asesoramiento de nuestro departamento técnico. Todas las recomendaciones que damos son de acuerdo a los conocimientos adquiridos por la propia experiencia, aunque sin compromisos.