



tesa® 4843

Information Produit



Ruban de plâtrage de qualité supérieure protège profilés et revêtements délicats

Product Description

Le ruban de plâtrage protecteur tesa® est un produit fiable, peu importe la saison. En effet, il adhère parfaitement, même lorsqu'il fait froid. Il garantit donc une protection efficace pour vos travaux de peinture, de stuc et de plâtrage. Il est composé d'un film en PVC à la fois souple, lisse et robuste, et est recouvert d'un adhésif spécial résistant à l'usure. Le ruban de plâtrage protège les surfaces des profilés, cadres et revêtements délicats contre la salissure et les dégâts causés par des matériaux ou outils de plâtrage. Le ruban résiste à l'humidité et aux solutions légèrement acides et alcalines, ainsi qu'à de nombreux produits chimiques.

Caractéristiques

tesa® 4843 convient au masquage pendant les travaux de plâtrage de peinture, de gypse, de maçonnerie et de stucage. Il protège les surfaces et les façades délicates de la poussière et de tout dommage causé par les outils. Il convient également à la fermeture de sacs, à l'emballage robuste et à toute autre application en "do it yourself". L'adhésif peut être utilisé pour des applications faites au-dessus de 0°C.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Support | film PVC | • Epaisseur totale | 122 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|---------------------------|-----|
| • Résistance aux UV | 2 weeks | • Hand tearability | bon |
| • Allongement à la rupture | 200 % | • Résistance à l'humidité | bon |
| • Résistance à la rupture | 23 N/cm | | |

Adhésion aux valeurs

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 1.2 N/cm |
|-----------------------------|----------|



tesa® 4843

Information Produit

Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=04843>